

## Leistungserklärung

Nr. 8 (Gültig ab 19.05.2017)



1. **Eindeutiger Kenncode der Produkttyps:** K31-K51-K53
2. **Verwendungszweck/e:** U-Einheit für den Einsatz in ungeschütztem Mauerwerk
3. **Hersteller:** Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager
4. **Autorisierter Bevollmächtigte:** Nicht anwendbar
5. **System/e laut AVCP:** System 2+
6. **Harmonisierte Norm:** EN 771-1:2011+A1:2015  
**Notifizierte Stelle/n:** NB 1073
7. **Erklärte Leistung/en:**

Wesentliche Merkmale		Leistung	
Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	528/108/37	
Grenzabweichungen, Maße	Mittelwert	Tm (10/4/3 mm)	
	Maßspanne	NPD*	
Form und Ausbildung	Geometrie laut EN 771 5.3.2	A	
Druckfestigkeit	Kategorie	1	
	Mittelwert	≥20 N/mm <sup>2</sup>	
	Normalisiert	NPD*	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Formbeständigkeit	Feuchtedehnung	NPD*	
Verbundfestigkeit (tabellierter Wert nach EN 998-2, Anhang C)		NPD*	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme		NPD*	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD*	
Luftschalldämmung	Bruttotrockenrohdichte	Mittelwert	NPD*
		Abmaßklasse	NPD*
Wärmedurchlasswiderstand		NPD*	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Stoffe		NPD*	

\* No performance determined (keine Leistung festgestellt)

Die Leistung des identifizierten Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011,  
ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Broager, 19.05.2017



CFO Poul M. Kjeldsen



<h1>CE</h1>			
NB 1073			
Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager			
17			
Leistungserklärung Nr. 8 (Gültig ab 19.05.2017)			
EN 771-1:2011+A1:2015			
K31-K51-K53			
U-Einheit für den Einsatz in ungeschütztem Mauerwerk			
Kategorie 1			
Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	528/108/37	
Grenzabweichungen, Maße	Mittelwert	Tm (10/4/3 mm)	
	Maßspanne	NPD*	
Form und Ausbildung	Geometrie laut EN 771 5.3.2	A	
Druckfestigkeit	Kategorie	1	
	Mittelwert	≥20 N/mm <sup>2</sup>	
	Normalisiert	NPD*	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zu Lagerfuge	
Formbeständigkeit		NPD*	
Verbundfestigkeit (tabellierter Wert nach EN 998-2, Anhang C)		NPD*	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme		NPD*	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD*	
Luftschalldämmung	Bruttotrockenrohddichte	Mittelwert	NPD*
		Abmaßklasse	NPD*
Wärmedurchlasswiderstand		NPD*	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Stoffe		NPD*	

\* No performance determined (keine Leistung festgestellt)